

 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	
Obecný úrad Oravský Podzámok	
Dátum: 15.08.2023	
Číslo záznamu: 522	Číslo spisu: 3/2023
Prílohy:	Vybavuje: OÚ

Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát

životného prostredia Žilina

Legionarska 5, 012 05 Žilina

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žilina

9259/

IŽP ZA

09. 08. 2023

77/2023-29136/2023/770010203/SkP-

Z79

Vec

OFZ, a.s. - Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia dočasného užívania stavby „Separačná linka s modulom kúsokovej separácie“ počas skúšobnej prevádzky - prizvanie na ústne pojednávanie

Prevádzkovateľ OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030 podal dňa 25.07.2023 návrh na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Separačná linka s modulom kúsokovej separácie“ počas skúšobnej prevádzky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, § 32 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“); podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, v súlade §26 ods. 1 písm. b) zákona č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 80 stavebného zákona nariaďuje

ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním

vo veci predloženého návrhu na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby a na vydanie súhlasu na povolenie skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

„Separačná linka s modulom kúsokovej separácie“
na deň 22.08.2023 o 10,00 hod.,

so stretnutím pozvaných v administratívnej budove prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok.

Stavba bola povolená inšpekciou v zmene integrovaného povolenia č. 9834/77/2020-45490/2020/770010203/Z79-SP zo dňa 18.01.2021, na pozemku parc. č. KN-C 821/4 a 844/7 v k.ú. Oravský Podzámok.

Opis stavby:

Projekt rieši inštaláciu separačnej linky s modulom kúsokovej separácie (MKS) v spoločnosti OFZ, a.s. Oravský Podzámok. Cieľom inštalácie linky MKS je pomocou triediacej linky roztriedenie garnisáže, ktorá bude opätovne využitá na ďalšie spracovanie. Zariadenia sa spúšťajú diaľkovo z velína.

Materiál – garnisáž, ktorá sa pri odlievaní kovu z EOP nalepí na steny panvy, obsahuje kusy zliatiny, ktoré je možné opätovne využiť na ďalšie spracovanie (vratný produkt). Garnisáž sa z panvy odstraňuje odsekávaním, alebo oklepávaním, následne sa predtriedi na frakciu 0-10 mm a frakciu 10-80 mm. Frakcia 0-10 mm sa opätovne použije pri výrobe ako vsádzka do EOP. Frakcia 10-80 mm je odvezená nakladačom na plochu v blízkosti linky MKS. Garnisáž obsahuje frakcie viac a menej bohaté na kov. Oddeliť ich je možné pomocou linky MKS. Technológia triedenia spočíva v identifikácii zliatiny, ktorá je založená na vodivosti materiálu. Celá technológia triedenia je umiestnená v modulovom kontajneri rozmerov 9000 x 3000 mm, ktorý je osadený na oceľovej konštrukcii. Oceľová konštrukcia je súčasťou dodávky spolu s kontajnerom. Garnisáž je skladovaná na voľnej betónovej ploche, kde je privezená po predtriedení. Pred samotným roztriedením sa pomocou nakladača prevezie do zásobníkového podávača. Zo zásobníka materiál padá pomocou vibračného podávača na pásový dopravník PD1. Pásovým dopravníkom je garnisáž dopravovaná nad MKS, kde padá do podávača. Z podávača padá cez sklz na pásový podávač PD2. Z pásového podávača padá rovnomerne po celej šírke pásu cez sklz na pásový dopravník linky MKS. Na konci pásu sú vzduchové trysky po celej šírke pásu. Na dopravnom páse garnisáž prechádza cez snímače vodivosti materiálu. Snímače identifikujú kov v garnisáži a dajú signál vzduchovým tryskám, ktoré kov pomocou tlakového vzduchu odfúknu do sklzu, kde padá na pásový dopravník PD5. Garnisáž menej bohatá na kov padá cez sklz na

Dopravník pod kontajnerom ktorý ju dopraví do boxu, odkiaľ ju nakladač odvezie na opätovné spracovanie v EOP. Kov ktorý pada cez sklz na pás PD5 je dopravovaný na pás PD6. Vytriedený materiál môže obsahovať drobné kusy garnisáže a preto sa kov dotrieduje v dotriedovacej unimobunke. V dotriedovacej unimobunke materiál prechádza dopravným pasom, kde je obsluha, ktorá ho vizuálne kontroluje a pri zistení, že sa na páse nachádza garnisáž, túto ručne odhodí do sklzu, ktorým spadne na dopravný pás PD8. Dopravník PD8 ju dopraví do plechového kontajnera o rozmere 1200 x 800 mm. Po naplnení kontajnera obsluha kontajner pomocou vysokozdvížneho vozíka vysype k ostatnej garnisáži. Kov, ktorý ostane na dopravnom páse postupuje ďalej von z unimobunky, kde cez sklz padá na ďalší pásový dopravník PD7. Dopravník PD7 ho dopraví do skladovacieho boxu na vytriedený kov, kde ju nakladač po naplnení boxu odvezie na ďalšie spracovanie alebo predaj.

Stavba „Separačná linka s modulom kúskej separácie“ rieši nové filtračné zariadenie SAF 3300, ktoré bude odsávať vzdušninu vznikajúcu z linky model kúskej separácie. Cieľom inštalácie linky MKS je pomocou triediacej linky roztriedenie garnisáže, ktorá bude opätovne využitá na ďalšie spracovanie.

Umiestnenie filtra bude vedľa modulu kúskej separácie, na podlaži + 0,00 m - spevnená plocha, prístup k filtru je zo spevnenej plochy, výdych z filtra DN250 bude vedený okolo steny modulu kúskej separácie vo vonkajšom prostredí, do výšky + 6,720 m, čo je 1,920 m nad strechou modulu kúskej separácie.

Meracie miesto bude 0,5 m nad strechou modulu kúskej separácie vo výške + 5,300 m, na vodorovnom úseku potrubia výdychu DN280 z filtra (na rovnom úseku potrubia 1,0 m pred MM a 1,42 m za MM). $Q = 3\ 300\ \text{m}^3\cdot\text{h}^{-1}$. garantovaná odľučivosť do 5 mg/m³, regenerácia tlakovým vzduchom, typ vložiek TD ULTRA-WEB FR OD 324 mm x L660 mm, prevádzková teplota - vonkajšia teplota prostredia °C (T_{max} + 40 °C a T_{min} - 20 °C), (teplota podobná, ako teplota prostredia.), tlaková strata vložky v prevádzke 300 – 700 Pa.

Na ústne pojednávanie správny orgán prizýva

prevádzkovateľa, obec Oravský Podzámok, projektanta a dotknuté orgány.

K uvedeniu stavby „Separačná linka s modulom kúskej separácie“ do skúšobnej prevádzky je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
2. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
3. Stavebný denník.
4. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
5. Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
6. Revízne správy.
7. Návod na montáž, údržbu a obsluhu.
8. Doklad o zaškolení obsluhy.
9. Odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technickým zariadeniam, po ich nainštalovaní na mieste používania.
10. Aktualizovaný a prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok.
11. Návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO.
12. Správu z oprávneného merania emisií na výdychu z modul kúskej separácie – filtračné zariadenie SAF 3300 (výdych č.24).
13. Kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
14. Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Dolný Kubín.
15. Záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne.
16. Ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok stavebného povolenia.

- Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na inšpekcii (po telefonickej dohode s príslušným inšpektorom v dohodnutom čase), Legionárska 5, 012 05 Žilina a na ústnom pojednávaní.
- Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky a námety uplatniť a podať písomne najneskôr na ústnom pojednávaní. Na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa nebude prihliadať.
- Na ústnom pojednávaní bude prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov, uplatnené k žiadosti.
- Ak sa dáte zastupovať, je potrebné na ústnom pojednávaní predložiť písomné splnomocnenie.
- Inšpekcia konanie podľa § 16 ods.1 písmeno b) zákona o IPKZ zastaví, ak sa prevádzkovateľ bezdôvodne odmietne zúčastniť nariadeného ústneho pojednávania. Správny orgán bude považovať za bezdôvodné odmietnutie zúčastniť sa nariadeného pojednávania, ak prevádzkovateľ svoju neprítomnosť včas a riadne neospravedlní.

Ing. Mariana Martinková

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421 41 507 51 11	izpza@sizp.sk	www.sizp.sk	00156906

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 1, 027 41 Oravský Podzámok

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Zdenko Tomus, Do Uhliska 7584/33, 034 03 Ružomberok - Biely Potok

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

